

# CALZADO

# DE SEGURIDAD

2  23

**CX** SAFETY



# ÍNDICE

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>1. Zapatos de seguridad .....</b> | <b>1</b>  |
| Botín Tiler Confort .....            | 2         |
| Botín Borcegui Ultron .....          | 3         |
| Botín Borcegui Force .....           | 4         |
| Botín Dama Pandora .....             | 5         |
| Botín Clásico Negro .....            | 6         |
| Botín Nobuck Miel .....              | 7         |
| Botín Nobuck Café .....              | 8         |
| Botín Rooper S Confort .....         | 9         |
| <br>                                 |           |
| <b>2. Tenis de seguridad .....</b>   | <b>10</b> |
| TITÁN - Plata.....                   | 11        |
| TITÁN - Fiusha.....                  | 12        |
| TITÁN - Naranja .....                | 13        |
| TITÁN - Azul .....                   | 14        |



# ZAPATOS DE SEGURIDAD



# TILER CONFORT

# TILER CONFORT



## Descripción

**Clave:** CXTC

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Color:</b>       | Negro   |
| <b>Piel:</b>        | Flor Entera 20/22                               |
| <b>Forro</b>        | Textil Antimicótico                             |
| <b>Suela</b>        | Confort Hule (Antiderrapante)                   |
| <b>Casco</b>        | Poliamida                                       |
| <b>Construcción</b> | Pegado Vulcanizado-Cosido                       |
| <b>Plantilla</b>    | EVA 4MM Antimicótica                            |
| <b>Costuras</b>     | Dobles y triples con hilo nylon naranja         |
| <b>Horma</b>        | EEE   |
| <b>Tallas</b>       | 22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 |



## Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos    Anti-derrapante    Baja absorción de líquidos    Flexible    Ligero    Resistente a hidrocarburos    Dieléctrico



# BORCEGUI ULTRON



## Descripción

**Clave:** CXBU

|              |  |
|--------------|--|
| Color        | Negro                                      |
| Piel         | Piel Flor Entera 20/22                     |
| Forro        | Textil Antimicótico                        |
| Suela        | Ultrón doble densidad (Poliuretano)        |
| Casco        | Poliamida                                  |
| Construcción | Pegado Vulcanizado                         |
| Plantilla    | EVA 4MM Antimicótica                       |
| Costuras     | Dobles y triples con hilo nylon naranja    |
| Horma        | EEE  |
| Tallas       | 22   23   24   25   26   27   28   29   30 |



## Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico

# BORCEGUI FORCE



## Descripción

**Clave:** CXBA

|              |   |
|--------------|---|
| Color        | Negro   |
| Piel         | Piel Americana                                  |
| Forro        | Textil Antimicótico                             |
| Suela        | Hule  |
| Casco        | Poliamida                                       |
| Construcción | Pegado Vulcanizado-Cosido                       |
| Plantilla    | EVA 4MM Antimicótica                            |
| Costuras     | Dobles y triples con hilo nylon naranja         |
| Horma        | EEE   |
| Tallas       | 22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 |
| Empaquetado  | Bolsa/Caja                                      |



## Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



# DAMA-PANDORA

# DAMA-PANDORA



## Descripción

**Clave:** CXDH

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Color        | Negro/Fiusha                    |
| Piel         | Micropiel 2mm                   |
| Forro        | Textil Antimicótico (Rosa)      |
| Suela        | Hercules Poliuretano            |
| Casco        | Poliamida                       |
| Construcción | Pegado Vulcanizado              |
| Plantilla    | Poliuretano con shock absorber  |
| Costuras     | Dobles y triples con hilo nylon |
| Horma        | EEE                             |
| Tallas       | 22   23   24   25   26   27     |



## Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



# CLÁSICO NEGRO


# CLÁSICO NEGRO



## Descripción

**Clave:** CXCN

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Color</b>                   | Negro   |
| <b>Corte Chinela</b>           | Piel Vacuno - Flor Entera 20/22               |
| <b>Cortes Laterales</b>        | Piel Vacuno - Flor Entera 20/22               |
| <b>Suela-Inyección Directa</b> | Poliuretano Doble Densidad (PU+PU) BLACK-GRAY |
| <b>Puntera de Protección</b>   | Poliamida de alta resistencia                 |
| <b>Lengüeta</b>                | Malla antibacterial de poliéster transpirable |
| <b>Forro Oropal</b>            | Oropal Resist 300                             |
| <b>Forro Interior</b>          | Malla confort transpirable-antimicótica       |
| <b>Ojillos</b>                 | Sin ojillo/ Perforado                         |
| <b>Plantilla-Removible</b>     | Poliuretano antimicótica con shock absorber   |
| <b>Planta</b>                  | Strobel Textil                                |
| <b>Contrafuerte</b>            | Indurlite 1.5                                 |
| <b>Costuras</b>                | Dobles y triples con hilo nylon gris          |
| <b>Horma</b>                   | EEE   |
| <b>Puntera-Protección</b>      | Policarbonato *Ligero *Fresco *Con memoria    |
| <b>Tallas</b>                  | 22   23   24   25   26   27   28   29   30    |



## Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos

Anti-derrapante

Baja absorción de líquidos

Flexible

Ligero

Resistente a hidrocarburos

Dieléctrico



# NOBUCK MIEL


# NOBUCK MIEL



## Descripción

**Clave:** CXNM

|              |  |
|--------------|--|
| Color        | Miel                                       |
| Piel         | Micropiel 2mm                              |
| Forro        | Textil Antimicótico (Miel)                 |
| Suela        | CNII Air con shock absorber (poliuretano)  |
| Casco        | Poliamida                                  |
| Construcción | Pegado Vulcanizado                         |
| Plantilla    | Poliuretano con shock absorber             |
| Costuras     | Dobles y triples con hilo nylon miel       |
| Horma        | EEE  |
| Tallas       | 22   23   24   25   26   27   28   29   30 |



## Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



# NOBUCK CAFÉ



## Descripción

**Clave:** CXNC

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Color</b>        | Café                                       |
| <b>Piel</b>         | Micropiel 2mm                              |
| <b>Forro</b>        | Textil Antimicótico (Café)                 |
| <b>Suela</b>        | CNII Air con shock absorber (poliuretano)  |
| <b>Casco</b>        | Poliamida                                  |
| <b>Construcción</b> | Pegado Vulcanizado                         |
| <b>Plantilla</b>    | Poliuretano con shock absorber             |
| <b>Costuras</b>     | Dobles y triples con hilo nylon café       |
| <b>Horma</b>        | EEE  |
| <b>Tallas</b>       | 22   23   24   25   26   27   28   29   30 |



## Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



# ROOPER S CONFORT

# ROOPER S CONFORT



## Descripción

**Clave:** CXRC

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Color        | Negro                            |
| Piel         | Piel flor entera 20/22           |
| Forro        | Textil Antimicótico              |
| Suela        | Confort (Hule SBR)               |
| Casco        | Poliamida                        |
| Construcción | Pegado Vulcanizado y Cosido      |
| Plantilla    | EVA 4MM Antimicótica             |
| Costuras     | Dobles con hilo nylon negro      |
| Horma        | EEE                              |
| Tallas       | 25   26   27   28   29   30   31 |



## Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



# TENIS DE SEGURIDAD



# TITÁN-PLATA

# TITÁN-PLATA

## Descripción

### Clave: CXTNP

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Corte</b>                 | Malla transpirable-ultra ligera, tipo calcetín                      |
| <b>Bullón y Lengüeta</b>     | Fibra sintética 100% poliéster                                      |
| <b>Forro Lengüeta</b>        | Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220gr                        |
| <b>Forro Chinela</b>         | Tejido no tejido (TST) 100% poliéster                               |
| <b>Forro Interior</b>        | Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr                       |
| <b>Ojillos</b>               | Ojillo metalico   |
| <b>Plantilla</b>             | Poliuretano antifatiga con shock absorber, transpirable y removible |
| <b>Planta</b>                | Aj Duratex SU-TST 3D - Strobel                                      |
| <b>Agujeta</b>               | Textil nylon / Algodón / Bicolor tramado 140 cm                     |
| <b>Cuña o Entre suela</b>    | PU Con propiedades antifatiga, brindar un mayor confort             |
| <b>Piso Patín</b>            | PU color negro. No carga ni raya pisos                              |
| <b>Contrafuerte</b>          | Resina termoplástica  |
| <b>Cambrellón</b>            | Injerto de nylon dieléctrico  |
| <b>Puntera de Protección</b> | Dielectrico-Polímero sintético de alta resistencia                  |
| <b>Costuras 1</b>            | Nylon de alta resistencia a la fricción                             |
| <b>Tallas</b>                | 24   25   26   27   28   29   30                                    |



## Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



# TITÁN-FIUSHA

# TITÁN-FIUSHA

## Descripción

**Clave:** CXTNF

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Corte</b>                 | Malla transpirable-ultra ligera, tipo calcetin                      |
| <b>Bullón y Lengüeta</b>     | Fibra sintética 100% poliéster                                      |
| <b>Forro Lengüeta</b>        | Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220gr                        |
| <b>Forro Chinela</b>         | Tejido no tejido (TST) 100% poliéster                               |
| <b>Forro Interior</b>        | Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr                       |
| <b>Ojillos</b>               | Ojillo metalico   |
| <b>Plantilla</b>             | Poliuretano antifatiga con shock absorber, transpirable y removible |
| <b>Planta</b>                | Aj Duratex SU-TST 3D - Strobel                                      |
| <b>Agujeta</b>               | Textil nylon / Algodón / Bicolor tramado 140 cm                     |
| <b>Cuña o Entre suela</b>    | PU Con propiedades antifatiga, brindar un mayor confort             |
| <b>Piso Patín</b>            | PU color negro. No carga ni raya pisos                              |
| <b>Contrafuerte</b>          | Resina termoplástica  |
| <b>Cambrellón</b>            | Injerto de nylon dieléctrico  |
| <b>Puntera de Protección</b> | Dielectrico-Polímero sintético de alta resistencia                  |
| <b>Costuras 1</b>            | Nylon de alta resistencia a la fricción                             |
| <b>Tallas</b>                | 23   24   25  |



## Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



# TITÁN-NARANJA

# TITÁN-NARANJA

## Descripción

**Clave:** CXTNN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Corte</b>                 | Malla transpirable-ultra ligera, tipo calcetín                      |
| <b>Bullón y Lengüeta</b>     | Fibra sintética 100% poliéster                                      |
| <b>Forro Lengüeta</b>        | Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220gr                        |
| <b>Forro Chinela</b>         | Tejido no tejido (TST) 100% poliéster                               |
| <b>Forro Interior</b>        | Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr                       |
| <b>Ojillos</b>               | Ojillo metalico   |
| <b>Plantilla</b>             | Poliuretano antifatiga con shock absorber, transpirable y removible |
| <b>Planta</b>                | Aj Duratex SU-TST 3D - Strobel                                      |
| <b>Agujeta</b>               | Textil nylon / Algodón / Bicolor tramado 140 cm                     |
| <b>Cuña o Entre suela</b>    | PU Con propiedades antifatiga, brindar un mayor confort             |
| <b>Piso Patín</b>            | PU color negro. No carga ni raya pisos                              |
| <b>Contrafuerte</b>          | Resina termoplástica  |
| <b>Cambrellón</b>            | Injerto de nylon dieléctrico  |
| <b>Puntera de Protección</b> | Dielectrico-Polímero sintético de alta resistencia                  |
| <b>Costuras 1</b>            | Nylon de alta resistencia a la fricción                             |
| <b>Tallas</b>                | 25   26   27   28   29   30   |



## Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico

# TITÁN-AZUL

# TITÁN-AZUL

## Descripción

### Clave: CXTA

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Corte</b>                 | Malla transpirable-ultra ligera, tipo calcetín                      |
| <b>Bullón y Lengüeta</b>     | Fibra sintética 100% poliéster                                      |
| <b>Forro Lengüeta</b>        | Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220gr                        |
| <b>Forro Chinela</b>         | Tejido no tejido (TST) 100% poliéster                               |
| <b>Forro Interior</b>        | Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr                       |
| <b>Ojillos</b>               | Ojillo metalico   |
| <b>Plantilla</b>             | Poliuretano antifatiga con shock absorber, transpirable y removible |
| <b>Planta</b>                | Aj Duratex SU-TST 3D - Strobel                                      |
| <b>Agujeta</b>               | Textil nylon / Algodón / Bicolor tramado 140 cm                     |
| <b>Cuña o Entre suela</b>    | PU Con propiedades antifatiga, brindar un mayor confort             |
| <b>Piso Patín</b>            | PU color negro. No carga ni raya pisos                              |
| <b>Contrafuerte</b>          | Resina termoplástica  |
| <b>Cambrellón</b>            | Injerto de nylon dieléctrico  |
| <b>Puntera de Protección</b> | Dielectrico-Polímero sintético de alta resistencia                  |
| <b>Costuras 1</b>            | Nylon de alta resistencia a la fricción                             |
| <b>Tallas</b>                | 25   26   27   28   29   30   |



## Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico





**Somos una empresa especializada en la venta de equipos de seguridad de alta calidad.**

Con una perspectiva innovadora en el mercado, nuestra prioridad es garantizar la protección completa del usuario, al tiempo que priorizamos su comodidad.

**¿Necesitas un producto?**

¡Nosotros lo tenemos!

[ventas@trh.com.mx](mailto:ventas@trh.com.mx)

📞 (826)268-2800

📞 (826)268-4723



ventas@trh.com.mx



Grupo TRH



grupotr



## ALLENDE

HIDALGO 408, COL. CENTRO  
ALLENDE, NL. CP. #67350  
(826)268-2800/(826)268-4723

## MONTERREY

AV. LAS AMERICAS 401,  
COL. LEÓN XIII  
GUADALUPE, NL. CP. #67120  
(81)8377-1114/(81)8377-6265

**CX** SAFETY

